

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
1	392	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	80	3536	142
2	393	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	80	4227	168
3	398	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	2405	156
4	435	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	4308	265
5	436	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	4801	295
6	437	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	4335	270
7	197	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4285	321
8	200	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4617	346
9	201	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	396	41
10	205	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	4649	646
11	206	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	4403	612
12	348	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	3964	550
13	349	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	4105	570
14	208	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	286	57
15	350	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	4118	826
16	351	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	4066	816
17	352	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	2992	745
18	353	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	4066	816
19	354	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	3458	860
20	429	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	1944	1090
21	430	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	1942	1080
22	431	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	2053	1150
23	432	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	2049	1145
24	433	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	1953	1095
25	434	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	1949	1090
26	216	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	1698	1291

*AMS 5659, 5622, 5644, Material nach Wärmebehandlung nach Cond. H1025

*AMS 5659, 5622, 5644, material after heat treatment according to Cond. H1025

Nr.:		Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
27		1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	125	3592	350
28		1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	180	4605	929
29		1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	180	3829	774
30		1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	200	5262	1300
31		1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	250	3600	1400
32		1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	325	4980	3285
33		1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	350	4118	3105
34	406	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	400	5262	1308
35	407	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	425	4778	5320
36	408	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	450	3082	3845
37	409	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	600	670	1484
38	410	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	600	970	2146
39	411	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	600	181	522

*ASME Sec. II-A Ed. 023 / EN 10222-2 / VdTÜV WB 511/3 (Ausgabe edition:2024-06-04)

Nr.:		Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
40	266	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	1503	1298

41 267 1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91 425 1501 1672

*Einzelgutachten durch den TÜV

*Individual appraisal by TÜV

Nr.:		Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
42		300M VAR, A6928-VB	102	4676	298
43		300M VAR, A6928-VB	102	2649	170
44		300M VAR, A6928-VB	120	4194	370
45		300M VAR, A6928-VB	120	2106	185
46		300M VAR, A6928-VB	140	4187	505
47		300M VAR, A6928-VB	152	2473	355
48		300M VAR, A6928-VB	152	4747	680
49		300M VAR, A6928-VB	160	4716	743
50		300M VAR, A6928-VB	160	4527	713
51		300M VAR, A6928-VB	160	4615	728
52		300M VAR, A6928-VB	205	4066	1062
53		300M VAR, A6928-VB	205	4213	1100

*AMS 6417, AMS 6419, AMS 6257

Nr.:		Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
54		9310 VAR	76,2	4229	154
55		9310 VAR	76,2	4084	148
56		9310 VAR	76,2	4172	152
57		9310 VAR	76,2	4006	146
58		9310 VAR	76,2	3937	144
59		9310 VAR	76,2	4252	154
60		9310 VAR	76,2	4224	154
61		9310 VAR	76,2	3658	143
62		9310 VAR	114,3	4359	354
63		9310 VAR	114,3	4106	334
64		9310 VAR	114,3	4200	340
65		9310 VAR	114,3	3735	304
66		9310 VAR	114,3	4032	328
67		9310 VAR	114,3	3834	312
68		9310 VAR	114,3	3900	316
69		9310 VAR	114,3	3981	324
70		9310 VAR	139,7	3963	480
71		9310 VAR	139,7	3419	414
72		9310 VAR	139,7	3464	420
73		9310 VAR	139,7	3778	458
74		9310 VAR	139,7	3441	418
75		9310 VAR	139,7	3263	396

*AMS 6260T, AMS 6265, AMS 6267K

mit freundlichen Grüßen /Best Regards

Manfred van Triel

Handy: +49 (0)172 235 4730

Mail: mp-stainless@outlook.com