

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
1	393	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	80	4227	168
2	398	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	2405	156
3	435	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	4308	265
4	436	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	4801	295
5	437	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	4335	270
6	197	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4285	321
7	200	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4617	346
8	201	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	396	41
9	208	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	286	57
10	350	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	4118	826
11	351	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	4066	816
12	352	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	2992	745
13	353	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	4066	855
14	354	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	3458	860
15	531	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	230	4040	1328
16	532	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	230	3759	1234
17	533	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	230	4084	1340
18	460	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	5194	2014
19	461	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	5268	2040
20	536	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	3671	1426
21	537	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	3931	1528
22	538	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	4019	1560
23	433	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	1953	1095
24	434	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	1949	1090
25	216	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	1524	1160
26	527	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	2853	2156
27	528	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	2828	2138
28	529	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	2710	2048
29	530	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	2978	2256

*AMS 5659, 5622, 5644, Material nach Wärmebehandlung nach Cond. H1025

*AMS 5659, 5622, 5644, material after heat treatment according to Cond. H1025

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
30		1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	125	3592	350
31		1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	180	4605	929
32		1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	180	3829	774
33		1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	200	5262	1308
34		1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	250	3600	1400
35		1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	325	4980	3252
36		1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	350	4118	3105
37	428	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	4957	4300
38	406	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	400	4010	3953
39	407	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	425	1250	1391
40	539	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	377	536
41	540	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	698	990
42	541	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	500	710
43	542	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	694	985
44	409	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	600	670	1484
45	410	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	600	970	2146
46	411	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	600	181	522

*ASME Sec. II-A Ed. 023 / EN 10222-2 / VdTÜV WB 511/3 (Ausgabe edition:2024-06-04)

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
47	266	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	1503	1298
48	267	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	425	1501	1672

*Einzelgutachten durch den TÜV

*Individual appraisal by TÜV

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
49	462	300M VAR, A6928-VB	101,6	1610	102
50	463	300M VAR, A6928-VB	101,6	3852	246
51	464	300M VAR, A6928-VB	101,6	3358	214
52	465	300M VAR, A6928-VB	101,6	3610	230
53	466	300M VAR, A6928-VB	101,6	3702	236
54	467	300M VAR, A6928-VB	120	4759	422
55	468	300M VAR, A6928-VB	120	5637	402
56	469	300M VAR, A6928-VB	120	4948	440
57	470	300M VAR, A6928-VB	120	4541	404
58	471	300M VAR, A6928-VB	140	1385	166
59	472	300M VAR, A6928-VB	140	3430	414
60	473	300M VAR, A6928-VB	140	3533	426
61	474	300M VAR, A6928-VB	152,4	3814	546
62	475	300M VAR, A6928-VB	152,4	5141	736
63	476	300M VAR, A6928-VB	152,4	5210	746
64		300M VAR, A6928-VB	160	4716	743
65		300M VAR, A6928-VB	160	4527	713
66		300M VAR, A6928-VB	160	4615	728
67	477	300M VAR, A6928-VB	160	3258	512
68	478	300M VAR, A6928-VB	160	3315	520
69	479	300M VAR, A6928-VB	160	3405	535
70	480	300M VAR, A6928-VB	160	3438	540
71	481	300M VAR, A6928-VB	160	3195	500
72	482	300M VAR, A6928-VB	160	3130	490
73	486	300M VAR, A6928-VB	160	3515	555
74	484	300M VAR, A6928-VB	160	3383	530
75	485	300M VAR, A6928-VB	205	3107	808
76	486	300M VAR, A6928-VB	205	2972	774
77	487	300M VAR, A6928-VB	205	3223	838
78	488	300M VAR, A6928-VB	205	3386	882

*AMS 6417, AMS 6419, AMS 6257

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
79	438	9310 VAR (A6657-V)	76,2	4229	154
80	439	9310 VAR (A6657-V)	76,2	4084	148
81	440	9310 VAR (A6657-V)	76,2	4172	152
82	441	9310 VAR (A6657-V)	76,2	4006	146
83	442	9310 VAR (A6657-V)	76,2	3937	144
84	443	9310 VAR (A6657-V)	76,2	4252	154
85	444	9310 VAR (A6657-V)	76,2	4224	154

86	445	9310 VAR (A6657-V)	76,2	3658	143
87	446	9310 VAR (A6657-V)	114,3	4359	354
88	447	9310 VAR (A6657-V)	114,3	4106	334
89	448	9310 VAR (A6657-V)	114,3	4200	340
90	449	9310 VAR (A6657-V)	114,3	3735	304
91	450	9310 VAR (A6657-V)	114,3	4032	328
92	451	9310 VAR (A6657-V)	114,3	3834	311
93	452	9310 VAR (A6657-V)	114,3	3900	316
94	453	9310 VAR (A6657-V)	114,3	3981	323
95	454	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3963	480
96	455	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3419	414
97	456	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3464	420
98	457	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3778	458
99	458	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3441	418
100	459	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3263	396

*AMS 6260T, AMS 6265, AMS 6267K

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specifcation	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
101		1.4435 ESU (13 Stück)	25,7	4600	18
102		1.4435 ESU (33 Stück)	26,0	4600	20

*ASTM A 182

mit freundlichen Grüßen /Best Regards

Manfred van Triel

Handy:

+49 (0)172 235 4730

Mail:

mp-stainless@outlook.com