

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
1	562	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3012	151
2	563	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3146	158
3	564	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3314	168
4	566	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3333	168
5	567	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3230	164
6	568	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	2914	148
7	569	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3331	168
8	570	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	2905	146
9	571	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3259	164
10	398	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	2405	156
11	435	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	4308	265
12	437	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	4335	270
13	572	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	4103	256
14	573	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	4000	250
15	574	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	3775	236
16	575	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	3824	238
17	576	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	3696	230
18	577	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	3720	232
19	578	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	3437	214
20	197	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4285	321
21	200	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4617	346
22	665	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	3940	296
23	666	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	3913	294
24	667	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4154	312
25	668	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4940	373
26	669	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4878	366
27	670	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4740	356
28	580	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	1359	123
29	581	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	1481	136
30	582	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	1225	107
31	583	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	4503	405
32	584	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	4854	435
33	585	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	4563	405
34	586	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	4537	405
33	587	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	4378	390
34	201	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	396	41
35	588	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	3633	350
36	589	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	3833	402
37	590	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	3022	316
38	591	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	3355	352
39	593	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	3737	392
40	594	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	3438	360
41	595	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	3305	346
42	547	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	135	3795	434
43	548	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	135	3630	414
44	549	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	135	3650	416
45	550	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	135	3595	412
46	624	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	5059	612
47	625	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	4679	568
48	626	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	3592	436
49	627	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	4025	488

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
50	628	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	4016	488
51	629	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	3800	462
52	630	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	4148	504
53	631	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	4023	488
54	632	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	3787	460
55	633	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	3905	474
56	634	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	4161	504
57	348	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	3964	550
58	349	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	4105	570
59	671	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	3878	540
60	672	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	3930	548
61	673	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	3901	542
62	674	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	4034	560
63	596	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	3422	540
64	597	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	3453	545
65	598	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	4442	700
66	599	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	4365	690
67	600	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	4420	700
68	601	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	4317	680
69	602	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	4438	702
70	603	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	4227	668
71	604	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	3627	648
72	605	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	3973	708
73	606	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	3792	676
74	607	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	4081	728
75	608	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	3898	696
76	609	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	4095	732
77	610	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	4257	760
78	611	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	3848	686
79	612	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	3954	704
80	350	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	3739	748
81	351	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	4066	816
82	675	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	5043	1012
83	676	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	5990	1204
84	677	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	5026	1006
85	678	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	5016	1002
86	353	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	355	88
87	354	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	3458	860
88	692	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	4761	1186
89	693	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	4620	1150
90	694	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	4425	1104
91	695	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	3342	834
92	696	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	4659	1162
95	533	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	230	4084	1340
96	551	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	230	337	1110
98	553	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	230	3196	1050
99	460	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	3192	1233
100	460A	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	2000	780
101	461	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	1116	427
102	536	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	3671	1426
103	537	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	3931	1528
104	538	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	4019	1560
105	554	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	275	968	453
106	555	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	275	4235	1986
107	556	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	275	4040	1896

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
108	557	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	275	703	333
109	434	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	1673	937
110	613	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	1677	2005
111	705	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	2436	1365
112	706	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	2742	1530
113	559	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	325	5230	3438
114	560	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	325	4675	3070
115	561	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	325	5071	3334
116	216	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	1252	955
117	527	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	2853	2156
118	528	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	2828	2138
119	529	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	2710	2048
120	530	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	2979	2256
121	635	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	3752	2825
122	636	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	3770	2835

*AMS 5659, 5622, 5644, Material nach Wärmebehandlung nach Cond. H1025

*AMS 5659, 5622, 5644, material after heat treament according to Cond. H1025

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
123	650	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	125	4338	420
124	651	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	125	3714	455
125	652	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	125	3998	385
126	682	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	125	3592	350
127	637	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	140	4185	505
128	638	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	140	4840	585
129	639	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	140	4881	590
130	640	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	140	4765	570
131	679	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	200	4228	1044
132	680	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	200	4197	1034
133	681	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	200	4085	1012
134	685	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	200	5262	1308
135	641	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	275	2794	1300
136	642	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	275	3434	1605
137	643	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	275	3656	1705
138	644	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	300	2802	1548
139	645	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	300	4243	2350
140	646	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	300	4270	2370
141	686	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	300	4133	2300
142	687	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	325	4980	3252
143	658	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	350	3278	2462
144	659	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	350	2457	1850
145	660	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	350	1870	1410
146	661	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	350	4310	3245
147	662	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	350	4225	3180
148	688	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	350	4118	3105
149	428	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	4957	4300
150	723	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	2245	1954
151	724	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	1309	1140
152	725	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	1938	1982
153	726	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	875	760
154	727	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	488	424
155	728	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	759	658
156	406	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	400	4010	3953

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
157	663	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	400	1325	1308
158	664	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	400	667	660
158	407	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	425	256	265
160	729	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	425	3297	3674
161	730	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	425	4500	5005
162	731	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	450	2492	3115
163	732	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	450	2043	2548
164	539	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	377	536
165	540	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	698	990
166	541	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	500	710
167	542	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	694	985
168	702	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	117	146
169	703	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	1708	2425
170	704	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	955	1355
171	409	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	600	670	1484
172	410	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	600	970	2146
173	411	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	600	181	522

*ASME Sec. II-A Ed. 023 / EN 10222-2 / VdTÜV WB 511/3 (Ausgabe edition:2024-06-04)

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
174	266	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	1503	1298
175	267	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	425	1501	1672

*Einzelgutachten durch den TÜV

*Individual appraisal by TÜV

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
176	781	300M VAR, A6928-VB	101,6	4635	294
177	782	300M VAR, A6928-VB	101,6	4324	274
178	783	300M VAR, A6928-VB	101,6	4731	300
179	784	300M VAR, A6928-VB	101,6	4720	300
180	785	300M VAR, A6928-VB	101,6	4362	278
181	786	300M VAR, A6928-VB	101,6	4370	278
182	772	300M VAR, A6928-VB	120	3038	270
183	773	300M VAR, A6928-VB	120	4426	395
184	774	300M VAR, A6928-VB	120	4313	385
185	472	300M VAR, A6928-VB	140	2965	356
186	755	300M VAR, A6928-VB	140	4145	500
187	756	300M VAR, A6928-VB	140	3912	470
188	757	300M VAR, A6928-VB	140	3585	430
189	477	300M VAR, A6928-VB	160	1454	227
190	478	300M VAR, A6928-VB	160	3315	520
191	479	300M VAR, A6928-VB	160	3405	535
192	480	300M VAR, A6928-VB	160	3438	540
193	481	300M VAR, A6928-VB	160	3195	500
194	482	300M VAR, A6928-VB	160	3130	490
195	483	300M VAR, A6928-VB	160	3515	555
196	484	300M VAR, A6928-VB	160	3383	530
197	697	300M VAR, A6928-VB	160	4716	743
198	698	300M VAR, A6928-VB	160	4527	713
199	699	300M VAR, A6928-VB	160	4615	728
200	485	300M VAR, A6928-VB	205	3107	808

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
201	486	300M VAR, A6928-VB	205	2972	774
202	487	300M VAR, A6928-VB	205	3223	838
203	488	300M VAR, A6928-VB	205	3386	882

*AMS 6417, AMS 6419, AMS 6257

204	442	9310 VAR (A6657-V)	76,2	110	7
205	443	9310 VAR (A6657-V)	76,2	158	7
206	444	9310 VAR (A6657-V)	76,2	1465	55
207	445	9310 VAR (A6657-V)	76,2	3658	134
208	446	9310 VAR (A6657-V)	114,3	129	13
209	448	9310 VAR (A6657-V)	114,3	3480	282
210	449	9310 VAR (A6657-V)	114,3	3735	304
211	450	9310 VAR (A6657-V)	114,3	4032	328
212	451	9310 VAR (A6657-V)	114,3	3834	311
213	452	9310 VAR (A6657-V)	114,3	3900	316
214	453	9310 VAR (A6657-V)	114,3	3981	323
215	454	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3963	480
216	455	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3419	414
217	456	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3464	420
218	457	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3778	458
219	458	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3441	418
220	459	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3263	396

*AMS 6260T, AMS 6265, AMS 6267K

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
221		1.4435 ESU (13 Stück)	25,7	4600	18
222		1.4435 ESU (33 Stück)	26,0	4600	20

*ASTM A 182

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
223	733	1 .4104	125	2910	340
224	734	1 .4104	125	2810	330
225	735	1 .4104	125	2634	305
226	736	1 .4104	125	3002	415
227	737	1 .4104	125	3705	525
228	738	1 .4104	125	3017	415
229	739	1 .4104	125	3866	545
230	709	1 .4104	150	3222	560
231	710	1 .4104	150	3188	555
232	711	1 .4104	150	3254	570
233	712	1 .4104	150	3225	565
234	713	1 .4104	160	2065	407
235	714	1 .4104	160	3817	760
236	715	1 .4104	160	3967	790
237	716	1 .4104	160	3973	790
238	740	1 .4104	170	3560	765
239	741	1 .4104	170	3488	766
240	742	1 .4104	170	3096	675
241	743	1 .4104	170	3242	716
242	744	1 .4104	190	3648	1010

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
243	745	1 .4104	190	3938	1095
244	746	1 .4104	190	4108	1125
245	747	1 .4104	220	3410	1255
246	748	1 .4104	220	3195	1175
247	749	1 .4104	220	3330	1205
248	717	1 .4104	240	4467	1970
238	718	1 .4104	240	4497	1990
239	720	1 .4104	260	4184	2140
240	721	1 .4104	260	3520	1800
241	722	1 .4104	260	5055	2590

*3.1 EN 10 204

mit freundlichen Grüßen /Best Regards

Manfred van Triel

Handy: **+49 (0)172 235 4730**

Mail: **mp-stainless@outlook.com**