

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
1	832	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	80	4350	175
2	833	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	80	4247	170
3	834	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	80	4346	175
4	835	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	80	4185	165
5	836	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	80	3789	150
6	837	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	80	3363	135
7	838	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	80	4215	170
8	839	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	80	4143	165
9	840	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	80	4074	160
10	841	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	80	3820	150
11	562	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3012	151
12	563	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3146	158
13	564	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3314	168
14	566	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3333	168
15	567	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3230	164
16	568	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	2914	148
17	569	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3331	168
18	570	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	2905	146
19	571	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3259	164
20	822	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	4406	220
21	823	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	4151	210
22	824	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	4177	210
23	825	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	4391	220
24	826	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	4320	215
25	827	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	4443	225
26	828	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	4123	205
27	829	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	4062	205
28	830	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3730	190
29	831	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	90	3147	160
30	398	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	2405	156
31	435	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	4308	265
32	437	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	4335	270
33	572	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	4103	256
34	573	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	4000	250
35	574	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	3775	236
36	575	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	3824	238
37	576	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	3696	230
38	577	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	3720	232
39	578	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	100	3437	214
40	197	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4285	321
41	200	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4617	346
42	665	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	3940	296
43	666	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	3913	294
44	667	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4154	312
45	668	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4940	373
46	669	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4878	366
47	670	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	110	4740	356
48	580	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	1359	123
49	581	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	1481	136
50	582	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	1225	107
51	583	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	4503	405
52	584	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	4854	435

53	585	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	4563	405
54	586	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	4537	405
55	587	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	120	4378	390
56	201	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	396	41
57	588	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	3633	350
58	589	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	3833	402
59	590	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	3022	316
60	591	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	3355	352
61	593	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	3737	392
62	594	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	3438	360
63	595	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	130	3305	346
64	547	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	135	3795	434
65	548	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	135	3630	414
66	549	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	135	3650	416
67	550	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	135	3595	412
68	624	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	5059	612
69	625	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	4679	568
70	626	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	3592	436
71	627	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	4025	488
Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
72	628	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	4016	488
73	629	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	3800	462
74	630	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	4148	504
75	631	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	4023	488
76	632	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	3787	460
77	633	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	3905	474
78	634	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	140	4161	504
79	348	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	3964	550
80	349	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	4105	570
81	671	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	3878	540
82	672	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	3930	548
83	673	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	3901	542
84	674	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	150	4034	560
85	596	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	3422	540
86	597	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	3453	545
87	598	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	4442	700
88	599	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	4365	690
89	600	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	4420	700
90	601	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	4317	680
91	602	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	4438	702
92	603	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	160	4227	668
93	604	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	3627	648
94	605	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	3973	708
95	606	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	3792	676
96	607	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	4081	728
97	608	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	3898	696
98	609	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	4095	732
99	610	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	4257	760
100	611	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	3848	686
101	612	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	170	3954	704
102	350	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	3739	748
103	351	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	4066	816
104	675	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	5043	1012
105	676	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	5990	1204
106	677	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	5026	1006
107	678	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	180	5016	1002
108	353	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	355	88

109	354	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	3458	860
110	692	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	4761	1186
111	693	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	4620	1150
112	694	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	4425	1104
113	695	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	3342	834
114	696	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	200	4659	1162
115	533	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	230	4084	1340
116	551	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	230	337	1110
117	553	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	230	3196	1050
118	460	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	3192	1233
119	460A	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	2000	780
120	461	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	1116	427
121	536	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	3671	1426
122	537	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	3931	1528
123	538	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	250	4019	1560
124	554	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	275	968	453
125	555	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	275	4235	1986
126	556	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	275	1618	755

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
127	557	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	275	703	333
128	433	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	1673	937
129	434	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	1677	937
130	613	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	3562	2005
131	705	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	2436	1365
132	706	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	300	2742	1530
133	559	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	325	5230	3438
134	560	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	325	4675	3070
135	561	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	325	5071	3334
136	216	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	1252	955
137	527	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	2853	2153
138	528	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	2828	2138
139	529	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	2710	2048
140	530	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	2979	2256
141	635	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	3752	2825
142	636	1.4545 ESU + 1.4548 ESU + 1.4542 ESU	350	3770	2835

*AMS 5659, 5622, 5644, Material nach Wärmebehandlung nach Cond. H1025

*AMS 5659, 5622, 5644, material after heat treatment according to Cond. H1025

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
143	650	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	125	4338	420
144	651	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	125	3714	455
145	652	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	125	3998	385
146	682	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	125	3592	350
147	637	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	140	4185	505
148	638	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	140	4840	585
149	639	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	140	4881	590
150	640	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	140	4765	570
151	679	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	200	4228	1044
152	680	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	200	4197	1034
153	681	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	200	4085	1012
154	685	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	200	5262	1308
155	812	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	250	5889	2275
156	813	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	250	5786	2240
157	814	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	250	5710	2205
158	643	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	275	3656	1705

159	644	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	300	2802	1548
160	645	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	300	4243	2350
161	646	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	300	4270	2370
162	686	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	300	4133	2300
163	687	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	325	4980	3252
164	815	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	325	3230	2100
165	818	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	325	3398	2210
166	658	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	350	3278	2462
167	659	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	350	2457	1850
168	660	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	350	1870	1410
169	661	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	350	4310	3245
170	662	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	350	4225	3180
171	688	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	350	4118	3105
172	428	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	4957	4300
173	723	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	2245	1954
174	724	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	1309	1140
175	725	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	1938	1982
176	726	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	875	760
177	727	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	488	424
178	728	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	759	658
179	406	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	400	4010	3953
Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
180	663	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	400	1325	1308
181	664	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	400	667	660
182	407	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	425	256	285
183	729	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	425	3297	3674
184	730	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	425	4500	5005
185	731	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	450	2492	3115
186	732	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	450	2043	2548
187	539	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	377	536
188	540	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	698	990
189	541	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	500	710
190	542	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	694	985
191	701A	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	160	228
192	702	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	117	146
193	703	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	1708	2425
194	704	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	480	955	1355
195	409	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	600	670	1484
196	410	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	600	970	2146
197	411	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	600	181	522

*ASME Sec. II-A Ed. 023 / EN 10222-2 / VdTÜV WB 511/3 (Ausgabe edition:2024-06-04)

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
198	266	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	375	1503	1298
199	267	1.4903 / ASTM A182F91 / ASME SA182F91	425	1501	1672

*Einzelgutachten durch den TÜV

*Individual appraisal by TÜV

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
200	781	300M VAR, A6928-VB	101,6	4635	294
201	782	300M VAR, A6928-VB	101,6	4324	274
202	783	300M VAR, A6928-VB	101,6	4731	300
203	784	300M VAR, A6928-VB	101,6	4720	300

204	785	300M VAR, A6928-VB	101,6	4362	278
205	786	300M VAR, A6928-VB	101,6	4370	278
206	772	300M VAR, A6928-VB	120	3038	270
207	773	300M VAR, A6928-VB	120	4426	395
208	774	300M VAR, A6928-VB	120	4313	385
209	806	300M VAR, A6928-VB	120	4704	418
210	807	300M VAR, A6928-VB	120	4689	415
211	808	300M VAR, A6928-VB	120	4516	400
212	477	300M VAR, A6928-VB	160	1454	227
213	478	300M VAR, A6928-VB	160	3315	520
214	479	300M VAR, A6928-VB	160	3405	535
215	480	300M VAR, A6928-VB	160	3438	540
216	481	300M VAR, A6928-VB	160	3195	500
217	482	300M VAR, A6928-VB	160	3130	490
218	483	300M VAR, A6928-VB	160	3515	555
219	484	300M VAR, A6928-VB	160	3383	530
220	697	300M VAR, A6928-VB	160	4716	743
221	698	300M VAR, A6928-VB	160	4527	713
222	699	300M VAR, A6928-VB	160	4615	728
223	809	300M VAR, A6928-VB	165	4348	728
224	810	300M VAR, A6928-VB	165	4150	694
225	811	300M VAR, A6928-VB	165	4102	688
226	485	300M VAR, A6928-VB	205	3107	808
227	486	300M VAR, A6928-VB	205	2972	774
228	487	300M VAR, A6928-VB	205	3223	838
229	488	300M VAR, A6928-VB	205	3386	882

*AMS 6417, AMS 6419, AMS 6257

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
230	444	9310 VAR (A6657-V)	76,2	1465	55
231	445	9310 VAR (A6657-V)	76,2	3658	134
232	448	9310 VAR (A6657-V)	114,3	3480	282
233	449	9310 VAR (A6657-V)	114,3	3735	304
234	450	9310 VAR (A6657-V)	114,3	4032	328
235	451	9310 VAR (A6657-V)	114,3	3834	311
236	452	9310 VAR (A6657-V)	114,3	3900	316
237	453	9310 VAR (A6657-V)	114,3	3981	323
238	454	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3963	480
239	455	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3419	414
240	456	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3464	420
241	457	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3778	458
242	458	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3441	418
243	459	9310 VAR (A6657-V)	139,7	3263	396

*AMS 6260T, AMS 6265, AMS 6267K

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
244		1.4435 ESU (13 Stück)	25,7	4600	18
245		1.4435 ESU (33 Stück)	26,0	4600	20

*ASTM A 182

Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
246	819	1 .4104	105,0	3062	260
247	820	1 .4104	105,0	3046	260

248	821	1 .4104	105,0	3000	255
249	733	1 .4104	125	2910	340
250	735	1 .4104	125	2634	305
251	736	1 .4104	125	3002	415
252	737	1 .4104	125	3705	525
253	738	1 .4104	125	3017	415
254	739	1 .4104	125	3866	545
255	709	1 .4104	150	3222	560
256	710	1 .4104	150	3188	555
257	711	1 .4104	150	3254	570
258	712	1 .4104	150	3225	565
259	714	1 .4104	160	3817	760
260	715	1 .4104	160	3967	790
261	716	1 .4104	160	3973	790
262	740	1 .4104	170	3560	765
263	741	1 .4104	170	3488	766
264	742	1 .4104	170	3096	675
265	743	1 .4104	170	3242	716
266	745	1 .4104	190	3938	1095
267	746	1 .4104	190	4108	1125
268	747	1 .4104	220	3410	1255
269	748	1 .4104	220	3195	1175
270	749	1 .4104	220	3330	1205
271	717	1 .4104	240	4467	1970
272	718	1 .4104	240	4497	1990
273	720	1 .4104	260	4184	2140
Nr.:	Interne Nr.	Stainless Steel * Specificaton	Ø	Länge (mm)	Menge (kg)
274	721	1 .4104	260	3343	1710
275	722	1 .4104	260	5055	2590

*3.1 EN 10 204

mit freundlichen Grüßen /Best Regards

Manfred van Triel

Handy:

+49 (0)172 235 4730

Mail:

mp-stainless@outlook.com